



トラック荷役作業用ヘルメットのご案内

作業用ヘルメット(飛来落下物・墜落時保護兼用帽)の準備はお済ですか?

現行の労働安全衛生規則では、最大積載量5トン以上の貨物自動車について、荷役作業を行う労働者に墜落による危険を防止するための保護帽を着用させる義務が規定されています(第151条の52、第151条の74)。

令和5年10月1日より、荷役作業における安全対策の拡充を目的に、保護帽の着用義務の対象となる貨物自動車の範囲を**2トン以上の貨物自動車**へと拡大する改正省令が施行されます。

なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われる恐れがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る)が対象となります。

とにかく軽いヘルメットを欲しい方へ 圧倒的な軽さで働く人の毎日を変える「軽神」シリーズ

軽さは、ここまできた。
ライナー付で**270g**

AA17シリーズ「軽神」はインモールド工法を用い、帽体とライナーを一体成型することで、衝撃吸収性能はそのままに業界最軽量を実現しました。一般的なヘルメットの重量400g 前後に対し、わずか270gを実現しました。



Lineup



帽体色 白 クリーム 黄 フレッシュグリーン ライトブルー スカイブルー ライトグレー

一体成型でこの軽さを実現!

※帽体とライナー



●AA17-VKP

定価 7,100円

材質:ABS樹脂 質量:270g 頭囲:53~62cm

長く使えるヘルメットを欲しい方へ FRP製だから、使用開始から5年使用できる!

※点検で、異常があった場合は使用を中止して下さい。

FRPは衝撃吸収性に優れているだけでなく、耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐有機溶剤性などに優れています。また、ABSやPCなどの熱可塑性樹脂を使ったヘルメットに比べて、特に耐久性に優れており、社団法人日本ヘルメット工業会による産業用ヘルメットの交換基準でも、使用後5年とされています。これは、強化材としてガラス繊維が用いられているため、熱可塑性樹脂の製品に比べて、経年劣化の進行が遅いためです。GS-55FVKは、通気孔によりムレを軽減し、雨垂れ防止溝付きになっていて、過酷な労働環境の運送業の方々にも最適です。



Lineup



帽体色 白 #60黄 #848ブルー #70黄 グリーン #197A赤 #737ブルー

●GS-55FVK

定価 6,200円

材質:FRP樹脂 質量:360g 頭囲:55.5~60.5cm

スタンダードで安く揃えたい方へ

安価でも、しっかり国家検定品だから安心です。



●GS-11K 白

定価 3,700円

材質:ABS樹脂 質量:362g 頭囲:54.5~60cm

遮熱タイプを欲しい方へ

遮熱樹脂でヘルメット内部の温度上昇を抑えます。



●KKC-B Nクール

定価 8,280円

材質:ABS樹脂 質量:423g 頭囲:52~62cm

※定価は、全て税別になります。2023年6月現在の情報です。